

Motori serie SCORRIMENTO AC

Isolamento classe H - Servizio continuo S1
 Protezione IP54 - Ventilazione superficiale esterna
 Protezione IP23 - Servoventilazione assiale

Tipo 71 - 132 *Carcassa alluminio*

Tipo 160 - 225 *Carcassa ghisa*

Coppia massima (*rotore bloccato*)
 Corrente nominale (*rotore bloccato*)
 Velocità massima (*a vuoto*)

2 POLI

4 POLI

6 POLI

8 POLI

	Nm	A V 400 Hz 50	Giri	Nm	A V 400 Hz 50	Giri	Nm	A V 400 Hz 50	Giri	Nm	A V 400 Hz 50	Giri
71	2	2.5	2500	2.5	1.6	1200	2	1.4	900	1.5	1.6	700
80	4	3.5	2500	4	2.1	1200	3	1.6	900	3	1.8	700
90S	4	3.8	2500	4	2.3	1200	3	1.5	900	3	1.5	700
90L	6	6	2500	6	2.9	1200	6	2.4	900	6	2.5	700
100L	10	8.2	2500	10	4.3	1200	10	3.7	900	10	3.5	700
112M	15	12.8	2500	20	8.2	1200	16	5.3	900	13	4.3	700
132S	20	19	2500	23	10	1200	20	7.5	900	16	5.2	700
132M	25	24	2500	30	11	1200	30	8.7	900	25	7	700
160M				35	15	1200						
160L				50	23	1200						
180M				65	30	1200						
180L				80	38	1200						
200L				90	45	1200						
225S				110	48	1200						